

# Declaration of performance

## Leistungserklärung

Number

**G015-VDM-20200901**



(1) Unique identification code of the product-type

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

**groep 6B**

[www.vandemoortel.be](http://www.vandemoortel.be)

**(4) Vande Moortel Steenbakkerijen NV**

Scheldekant 5 - B 9700 Oudenaarde

T. +32 (0)55 33 55 66 - F. +32 (0)55 33 55 70

(3) Intended use in accordance with / Verwendungszweck gemäß EN 771-1:2011 + A1:2015

U units for use in unprotected masonry walls, columns and partitions

U-Ziegel für die Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus nicht geschütztes Mauerwerk

(6) System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: 2+

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts: 2+

(7) Notified Body BCCA number 0749 performed under system 2+ the initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control, performed the continuous surveillance, assessment and evaluation of the factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control

(7) Die notifizierte Stelle BCCA NB 0749 hat nach dem System 2+ die Erstinpektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrollee vorgenommen und hat die Konformitätsbescheinigung für die werkseignene Produktionskontrolle.

(9) Declared performances / Erklärte Leistung:

Dimensions / Maße	214 x 105 x 52		E N
	218 x 72 x 52		
	235 x 72 x 36		
Tolerance category / Grenzabmaße	T1		7
Range category / Maßverteilung	Rm (12*6*4)		7
Gross dry density / Brutto-Trockenrohichte	1900	kg/m <sup>3</sup>	1
Density tolerance / Grenzabmaße	Dm (20%)	%	-
Configuration / Form und Ausbildung	groep 1		1
Compressive strength / Druckfestigkeit	30 cat. I	N/mm <sup>2</sup>	:
Bond strength / Verbundfestigkeit			2
Thermal conductivity / Wärmeleitfähigkeit			0
$\lambda_{10, dry, unit}$ (90/90)	0,85	W/mK	1
$\lambda_{10, dry, unit}$	0,60	W/mK	1
Water vapour permeability / Wasserdampfdurchlässigkeit	5/10		+
Freez/thaw resistance / Frostwiderstand	F2		
Water absorption / Wasseraufnahme	< 8	%	A
Initial water absorption / Anfängliche Wasseraufnahme	IW2 < 1,5	kg/(m <sup>2</sup> .min)	1
Active soluble salts content / Gehalt an aktiven löslichen Salzen	S2		:
Moisture movement / übliche Feuchtedehnung	NPD		2
Dangerous substances / Gefährliche Substanzen	NPD		0
Reaction to fire / Brandverhalten	A1		1
			5

(10) The performance of the product identified is in conformity with the declared performance in point 9.

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach nummer 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Unterzeichnet für den hersteller und im Namen des Herstellers von:

Peter Vande Moortel, algemeen Directeur

Oudenaarde

01.09.2020